

KIEKENS

kiepbare voorafscheiders



Voorafscheider voor
hoog vacuüm toepassingen
(uitvoering A)



Voorafscheider met cyclonwerking
voor hoog vacuüm toepassingen
(uitvoering B)



Voorafscheider voor
laag vacuüm toepassingen
(uitvoering C)

dat werkt beter

Kiekens kiepbare voorafscheiders zijn zeer geschikt om ingezet te worden bij afzuiginstallaties voor zowel hoog als laag vacuüm toepassingen. Het geheel is samengesteld uit hoogwaardig gelast plaatstaal en voorzien van een superieure, schokbestendige coating van 2 x 80 micron.

De voorafscheider is voorzien van:

- Voorafscheiderdeksel met aansluiting $\varnothing 60$, $\varnothing 80$ en $\varnothing 100$ mm (uitvoering A)
- Voorafscheiderdeksel met cyclonwerking met aansluiting $\varnothing 60$, $\varnothing 80$ en $\varnothing 100$ mm (uitvoering B)
- Voorafscheiderdeksel met aansluiting $\varnothing 100$ en $\varnothing 150$ mm, geschikt voor laag vacuüm toepassing (uitvoering C)
- Handbediend kiepmechanisme
- Borgketting tegen afglijden
- Deksel met scharnierend schot
- Extra versteviging voor hoog vacuüm
- Profielen ten behoeve van handling middels vorkheftruck
- Draagvermogen van 2000 kg
- RAL kleuren grijs 7021 en oranje 2004
- Zwenkwiel met blokkering



Opties



- Zeef



- Aftapkraan



- Slang

Waterbestendige slijtvaste PU slang, kwaliteit: PLP-3-AE, geschikt voor hoge onderdruk. Maximale lengte 10 meter. Verkrijgbaar in alle diameters.



- Loop- en zwenkwielen



Voorafscheiderdeksels

Standaard voorafscheiderdeksel

Uitvoering **A**: Ø 60, Ø 80 en Ø 100 mm (hoogte 200 mm)



Cycloon voorafscheiderdeksel

Uitvoering **B**: Ø 60, Ø 80 en Ø 100 mm (hoogte 325 mm)



Laag vacuüm voorafscheiderdeksel

Uitvoering **C**: Ø 100 en Ø 150 mm (hoogte 170 mm)



Ø 60 en Ø 80 mm koppeling aansluiting
Ø 100 en Ø 150 mm pijp aansluiting



De hoog vacuüm voorafscheider is uitermate geschikt in combinatie met de Kiekens industriezuigers types KE, KF, KW, KS/KV, D.52, D.72 en de Kiekens ontstoffingsinstallaties type Dustmaster HV. In verband met de hoge onderdruk die in de container heerst, is de voorafscheider voorzien van verstevigingen. De laag vacuüm voorafscheider kan uitstekend toegepast worden in combinatie met de Kiekens ontstoffingsinstallaties type Dustmaster en de Kiekens industrieventilatoren.

Kiepcontainers (KC) / Voorafschers (VA)

Type	Inhoud	Afmetingen			KC	VA
		L	B	H*	H*	
KC(VA) 300	300 Liter	1390	x 770	x 835	1005	
KC(VA) 600	600 Liter	1390	x 1070	x 910	1080	
KC(VA) 900	900 Liter	1390	x 1570	x 910	1080	
KC(VA) 1200	1200 Liter	1920	x 1070	x 1200	1370	
KC(VA) 1700	1700 Liter	1920	x 1570	x 1200	1370	
KC(VA) 2100	2100 Liter	1920	x 1870	x 1200	1370	

Mobiele uitvoering 200 mm hoger

(* excl. voorafscheiderdeksel)



Kiekens Products B.V.
P.O. Box 99
7600 AB Almelo - NL
www.kiekens-products.com
info@kiekens-products.com